

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

.....

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี มีหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดปัญหายุ่งยากและอัคคีภัยในพื้นที่ การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงที่อยู่ข้างเคียงเข้ามาดับเพลิงก็ทำได้ลำบากเพราะอยู่ห่างไกล ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งเมื่อเกิดภัยแล้งไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้านการจัดหาอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด และประชาชนในพื้นที่ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลสะอาดไชยศรี จึงมีความจำเป็นต้องจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้สามารถดับไฟได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่
๒. เพื่อลำเลียงน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในยามที่เกิดภัยแล้ง
๓. เพื่อฉีดล้างถนน ลานเอนกประสงค์และรดน้ำต้นไม้ของหน่วยงานราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสาร ศูนย์บริการภายในจังหวัด หรือจังหวัดข้างเคียงของรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ที่นำมาแสดงในวันยื่นซองด้วย โดยโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง จะต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๑ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานดังกล่าว

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบหัวเก๋งหน้าสั้น ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านมลพิษ เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ (ยูโร ๓) หรือมาตรฐานล่าสุด ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรน้ำได้ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านท้ายสำหรับพรมถนน สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับรดน้ำต้นไม้ มีท่อดูด-ท่อส่งน้ำ แทนป็นฉีดน้ำ เพื่อใช้ในการบริการสาธารณประโยชน์มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน โรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกน้ำต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน รง ๔ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒ และ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ หรือสูงกว่า ในด้านขอบข่ายการผลิตและซ่อมบำรุง โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

๒. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๓. เป็นรถใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๔. พ่นน้ำยาป้องกันสนิมและมีเอกสารรับรองการรับประกัน

๕. สีของตัวรถยนต์เป็นสีแดง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์

๑. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๒. เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ

๓. เครื่องยนต์ดีเซล

๔. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร ติดตั้งวิทยุเครื่องเล่น และติดฟิล์มกรองแสง

๕. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

๖. ล้อและยางขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา พร้อมยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด
๗. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๓ ตัวถังบรรจุน้ำ

๑. ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร รูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. ด้านบนของถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาเปิด-ปิดสามารถล็อกได้และมีราวกันตก
๓. พื้นด้านข้างรอบตัวถังบรรจุน้ำปูด้วยแผ่นเหล็กต่อกลายพร้อมราวกันตก และมีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ถังน้ำติดตั้งอยู่ด้านข้างและตอนท้ายถังบรรจุน้ำ
 ๔. มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถัง ติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน
 ๕. มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย-ขวา ระหว่างหัวแก๊งกับถังบรรจุน้ำ
 ๖. มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ
 ๗. ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร กันเป็นช่องๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง
 ๘. มีท่อระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมฝาเปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ
 ๙. มีทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า ๑ ทาง รวมไม่น้อยกว่า ๒ ทาง
 ๑๐. มีทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
 ๑๑. มีทางส่งออกน้ำ พร้อมบอลลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง
 ๑๒. มีท่อต่อน้ำลัด เพื่อป้องกันสูบ-จ่ายชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ
 ๑๓. ด้านซ้าย-ขวา ของตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบานเปิด-ปิด มีชั้นวางอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 ๑๔. ถังบรรจุน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรอง หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
 ๑๕. มีไฟส่องสว่างหรือไฟสปอร์ตไลท์ ติดตั้งบนตัวถังบรรจุน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๔.๔ พร้อมติดตั้งแท่นป็น

ติดตั้งแท่นป็นสามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ตัวแท่นป็นทำจากอลูมิเนียมหล่อไร้รอย เชื่อมพร้อมมวลวาล์วเป็นของใหม่ โรงงานที่ผลิตแท่นป็นต้องได้รับมาตรฐาน ISO พร้อมใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือแนบผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแท่นจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๕ ปัมป์สูบน้ำแรงดันสูง

๑. เป็นปัมป์สูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดดูดทางเดียว
๒. ปัมป์สูบน้ำสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที่
๓. ปัมป์สูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อลูมิเนียมอัลลอยด์หรือทองเหลือง มีขนาดท่อดูดน้ำไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
๔. ปัมป์สูบน้ำได้รับการขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ
๕. ปัมป์สูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไว้แล้ว และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๕๕๒ หรือสูงกว่า โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน หนังสือแต่งตั้งตัวแท่นจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖ สายท่อทางดูดและสายท่อทางส่งน้ำ

๑. สายท่อทางดูดน้ำ สร้างจากเหล็กชุบซิงค์ ๑,๔๐๐ ชั่วโมง โดยมีผลการทดสอบจากห้องทดลองพร้อมแสดงเครื่องมือทดสอบมาแสดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๒ สาย พร้อมข้อต่อ
๒. สายท่อทางส่งน้ำ สร้างจากเหล็กชุบซิงค์ ๑,๔๐๐ ชั่วโมง โดยมีผลการทดสอบจากห้องทดลองพร้อมแสดงเครื่องมือทดสอบมาแสดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๔ เมตร จำนวน ๒ สาย พร้อมข้อต่อ

๔.๗ ด้านหัวรถติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมสัญญาณเสียง

สัญญาณไฟวับวับ LED

๑. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ออกแบบให้ลดแรงเสียดทานลมได้ดี ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร
๒. ฐานสำหรับยึดชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินทำด้วยโลหะ
๓. ชุดหลอดไฟสัญญาณประกอบด้วยหลอด LED
๔. ให้จังหวะสัญญาณไฟไม่น้อยกว่า ๕ สเต็ป โดยมีสวิตช์เพื่อปรับสเต็ปไฟในห้องคนขับได้
๕. พร้อมติดตั้งสัญญาณเสียงแบบลำโพง ขนาด ๑๐๐ วัตต์ แยกกับชุดสัญญาณไฟและให้สัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง เมื่อใช้ไมค์จะตัดเสียงสัญญาณไฟไซเรนอัตโนมัติโดยจะไม่มีเสียงสัญญาณไซเรนดังแทรก

๖. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกสัญญาณไฟ รูปแบบสัญญาณเสียงเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๘ ด้านท้ายของตัวรถติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน

สัญญาณไฟวับวับ LED จำนวน ๒ จุด

๔.๙ เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร

๑. เป็นเครื่องรับ - ส่ง วิทยุติดตั้ง ระบบ VHF/FM
๒. มีกำลังส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ตลอดย่านความถี่
๓. มีจำนวนช่องความถี่ใช้มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ช่อง หรือดีกว่า
๔. จอแสดงผลเป็นจอ LCD
๕. วิทยุสื่อสารต้องเป็นรุ่นที่ผ่านการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมจาก กสทช. โดยแนบแค็ตตาล็อก

๔.๑๐ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๒. สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก. มอก. ๖๙๑ - ๒๕๔๗ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นของ
๓. สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะแวดล้อม รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นของ
๔. ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า - หลัง อย่างทั่วถึง
๕. เครื่องหมายและข้อความรวมถึงสีของรถ (ตามหน่วยงานราชการกำหนด)
๖. ติดแถบสะท้อนแสง ๓ M เพื่อสะดวกต่อการมองเห็น เตือนภัย (ตามข้อกำหนดกรมการขนส่งทางบก)

๔.๑๑ เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถและหนังสือคู่มือ

๑. ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
๒. หนังสือคู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษา ภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
๓. หัวฉีดน้ำ จำนวน ๑ ชุด
๔. ตะกร้ากรองผง จำนวน ๑ ชุด
๕. ที่ขันสายดุด จำนวน ๑ ชุด
๖. แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘ ตัน จำนวน ๑ ชุด
๗. ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๘. สมุดเข้ารับบริการหลังการขายรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒ เงื่อนไขการรับประกันและเหตุผลในการกำหนดหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อก รายละเอียด รูปแบบของรถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ แทนปั๊มน้ำ สัญญาณไฟฉุกเฉิน มาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรง และต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุกน้ำ และเครื่องสูบน้ำมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

๓. การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๒ ปี หากเกิดจากการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนและทำ พรบ. คุ่มครองผู้ประสพภัยจากรถให้พร้อม โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี โดยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ และอื่นๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๕. เหตุผลในการกำหนดให้นำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ มา แสดงเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงและสั่งอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

๖. ในวันส่งมอบรถ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุไม่น้อยกว่าครึ่งถัง

๗. ผู้ซื้อจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อได้ตรวจรับและจดทะเบียนรถเป็นของผู้ซื้อแล้ว

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน ๖๐ วัน

๗. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณโครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สอง ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี (กองคลัง)

โทรศัพท์ : ๐๔๓-๐๑๙๘๓๒ ต่อ ๐๒

www.saardchaisri.go.th

ที่อยู่เจ้าของโครงการ : หมู่ที่ ๕ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานจัดซื้อดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรัชย์ ภูมิคอนสาร)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(เรียงชัย ไธสงวน)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพัฒนกร ทาระเวทย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส